

POSITION 000:00

Lieferrn und montieren von **DURAAkzent der mattschwarzen Massivholzfassade** auf vorhandener Holzunterkonstruktion.

- Woodtint-Technologie – Farbstoff dringt ins Holz ein
- Nicht filmbildend, kein Abplatzen der Oberfläche
- Pflegeleicht, einfache und kostengünstige Renovierung (Lasurflächen sind Wartungsflächen)
- Wirkstofffrei
- Authentisch – matt! Der natürliche Charakter des Holzes bleibt erhalten. Ohne „künstlichen Beschichtungsfilm. Keine filmbildende Oberfläche, **kein Ablättern!**

PROFILE	Qualität	Dimension in mm Stärke x Breite	Länge in m
Trapez	Selekt	22 x 142 mm Deckmaß 125 mm	4,0/5,0
Glattkant	Selekt	21 x 116 mm 21 x 140 mm	4,0/5,0
Deckleiste	Selekt	21 x 65 mm	4,0/5,0
	Premium	23 x 75 mm	
	Premium keilgezinkt	21 x 65 mm	4,0/5,0/ 6,0
Rhombus	Selekt	21 x 65 mm	4,0/5,0
	Premium	23 x 75 mm	4,0/5,0
	Premium keilgezinkt	21 x 65 mm	4,0/5,0/6,0

PROFILE	Qualität	Dimension in mm Stärke x Breite	Länge in m
Nimbus	Premium Keilgezinkt	21 x 92 mm Deckmaß 80 mm	4,0/5,0
Doppelrhombus	Selekt	21 x 140 mm	4,0/5,0
Weißtanne Schindeln in allen 6 Farben erhältlich, Bandsägeschnitt	Premium*	10 x 75 mm	0,30
		10 x 100 mm	0,30
		10 x 150 mm	0,30

*Schindeln:
Premiumqualität bei Überlappung mind. 50%

Montage: Nach Herstellerangaben, Schnittkanten müssen mit original Beistreichfarbe behandelt werden.
Nähere Informationen unter www.dura-sidings.de

Richtqualität: DURAAkzent Massivholzfassade

Vertrieb: Franz Habisreutinger GmbH & Co. KG
Schussenstrasse 22, 88250 Weingarten
Telefon: 0751/4004-331/332
Telefax: 0751/4004-333
info@dura-sidings.de / www.dura-sidings.de

Dieser Ausschreibungstext ist ein allgemeiner und freibleibender Vorschlag. Rechtsansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Die Verwendung des Textes ist im Einzelfall auf die bauliche Situation hin zu prüfen. Alle geltenden Normen und Regelwerke sind dabei zu beachten.